



新大陆  
Newland



# THIMFONE® N5S

## 4G 全网通行业终端

- ◆ 4.0 寸显示屏
- ◆ IP67 工业级防护体验
- ◆ 专利扫码方案 专业扫描性能



### 产品特点：

#### ■ 4G 全网通信 双卡双待

支持全网通 GSM/WCDMA/TD-LTE/FDD-LTE / CDMA1X /TD-SCDMA/ EVDO；一部设备可同时满足移动，联通，电信三家运营商的 2G/3G/4G 网络，硬件无需更改，选择随心所欲！

支持双卡双待，满足行业客户多场景的使用。

#### ■ 加强自动识别 体验高端制造

采用一维激光扫描引擎，二维图像扫描引擎，让扫描更高效。

支持 NFC 近场通信，满足身份证实名制使用场景。800 万像素摄像头，高动态 LED 补光灯，随时随地，轻松捕捉清晰图像。

#### ■ 极限防护等级 超清显示体验

IP67 超高防护等级，能够承受 1.5m 自由落地（每个面 2 次）的撞击，设备在落水情况下仍能正常使用！采用六面多维度包胶设计，完美融合美学与三防，4.0 寸主流高清显示屏，支持单手，手套，湿手状态下的操作。

#### ■ 用户功能全面 定制安卓系统

定制化应用程序管理，管理员权限等功能，解决行业对安卓系统数据安全的困扰。

深度挖掘系统底层优化空间，结合动态电源管理技术，续航更持久。

集数据采集，无线通信，蓝牙，GPS 等于一体，超强外接扩展功能接口，功能全面，适用范围广。

### 应用场景：

物流快递、仓储管理、连锁零售、食品溯源、经销商管理、生产制造、资产盘点等。

# THIMFONE<sup>®</sup> N5S

## 4G 全网通行业终端

让感知识别更智能

性能参数	处理器	四核 1.45/2.0GHz 主频		
	操作系统	Android 7.0/9.0		
	存储	ROM	16GB	
		RAM	2GB	
接口	Micro USB 接口+充电座接口, 3.5mm 音频接口			
物理参数	尺寸 (长×宽×高)	172mm*72mm*24.8mm		
	重量	335g 克 (含电池)		
	显示屏	4.0" WVGA 显示屏, 分辨率 480*800		
	键盘	28 键 (含左右侧按键) 键盘, 带背光功能		
	指示	振动器、扬声器和多色 LED		
	电池	4000mAh		
	摄像功能	800 万高清像素, 自动对焦, 自动补光		
	GPS	高精度 GPS, 支持 A-GPS, 北斗/GLONASS		
	扩展	Micro SD/TF 卡 (最大支持 32G)		
	电源适配器	输出: DC 5V, 2A 输入: AC 100~240V, 50~60Hz		
	环境参数	工作温度	-20℃~+55℃	
储存温度		-30℃~+70℃		
相对湿度		5%~95% (无凝结)		
静电防护		±12 kV (空气放电), ±8 kV (直接放电)		
防护等级		IP67, 1.5m 跌落		
识读模式	1D Barcode	Laser (≥4 mil)	支持国际知名的一维扫描引擎, 支持国际通用的一维条码, 如 Codabar, Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5, UPC, EAN, MSI 等	
	2D Barcode	CMOS (≥5 mil)	支持国际通用的二维条码, 如 QR, PDF417, DataMatrix, MaxiCode 等	
	NFC		频率: 13.56Mhz RFID 通讯协议: ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, Mifare, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Type1-4 Tag	
无线通讯	Wi-Fi	支持 IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), 兼容 802.11 d/h/i/k/r/v/w		
	网络制式	4G 全网通	GSM (Band 2/3/5/8) WCDMA (Band 1/2/5/8) C2K (Band BC0) TD (Band 34/39) FDD (Band 1/2/3/5/7/8/20) TDD (Band 38/39/40/41)	
	蓝牙	BT5.0, 兼容 V3.0+HS/V4.2 LE		
卡槽	SIM 卡	Nano SIM*2, 双卡双待		
续航能力	理论待机时间	500 小时		
	理论扫描时间	大于 11 小时 (屏幕常亮, 间隔 6 秒扫描上传一次)		
可选配件	电源适配器、数据线、背带、底座			
产品规范	产品认证	进网, CCC, 型号核准认证, CE, RoHS, REACH, NCC, BSMI, MTBF, 三防认证, UN38.3		
	激光安全规范	符合 IEC60825/IEC62471 标准		

\*规格如有更改, 恕不另行通知\*

版次: 2020/03/28 V4.3 版

福建新大陆自动识别技术有限公司  
总部: 福建福州马尾儒江西路1号新大陆科技园  
电话: 400-608-0591

传真: 0591-8397-9216  
邮箱: marketing@nlscan.com  
网址: www.nlscan.com



微信扫一扫 发现新大陆



新大陆  
Newland

