



TE244 系列 - 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

高效性能 超值耐用



产品主要特色

- 打印速度最快可达每秒 152.4 毫米 (6 英寸)
- 碳带容量 300 公尺、1 英寸碳带滚动条 (外卷式碳带)
- 碳带容量 72 到 110 公尺、0.5 英寸碳带滚动条 (外卷式碳带)
- 内部纸卷容量 5 英寸外径, 可选配 8.4 英寸和 3 英寸外径纸卷架
- 打印机机构模块设计
- 32位高效处理器, TE244与TE344 搭配内存容量 16 MB SDRAM、8 MB Flash、TE210 与 TE310 搭配内存容量 64 MB SDRAM、128 MB Flash
- 内建 True Type Font 字型
- 人性化高级语言TSPL-EZD 支持TPLE、TPLZ 与TPLD语言
- 提供下载卷标编辑软件与 Windows 驱动程序
- 能源之星认证

应用市场

- 制造与仓储业
 - 工作运行标签
 - 项目卷标
 - 指示标签
 - 代理卷标
- 医疗业
 - 病患识别
 - 药局
 - 标本标示
- 邮政包裹业
 - 快递传输标签
 - 收据标签
- 小型企业/居家办公
 - 货运标签
 - 档案标签
 - 产品识别
- 零售业
 - 价格卷标
 - 货架标签
 - 珠宝标签

TE244 系列 – 桌上型 热感式 / 热转式 条形码打印机

机型	TE244	TE344	TE210	TE310
分辨率	8 点 / 毫米 (203 DPI)	12 点 / 毫米 (300 DPI)	8 点 / 毫米 (203 DPI)	12 点 / 毫米 (300 DPI)
打印模式	热转式 / 热感式			
最大打印速度	152.4 毫米 (6") / 秒	127 毫米 (5") / 秒	152.4 毫米 (6") / 秒	127 毫米 (5") / 秒
最大打印宽度	108 毫米 (4.25")	105.7 毫米 (4.16")	108 毫米 (4.25")	105.7 毫米 (4.16")
最大打印长度	2,794 毫米 (110")	1,016 毫米 (40")	25,400 毫米 (1000")	11,430 毫米 (450")
机壳	ABS 塑料			
体积尺寸	204 毫米 (宽) x 164 毫米 (高) x 280 毫米 (长) 8.03" (宽) x 6.46" (高) x 11.02" (长)			
重量	2.4 公斤 (5.29 磅)		2.5 公斤 (5.51 磅)	
内部纸卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外径			
碳带	300 公尺, 最大 67 毫米外径, 1 吋碳带滚动条 (外卷式碳带) 110 公尺, 最大 40 毫米外径, 0.5 吋碳带滚动条 (外卷式碳带)			
碳带宽度	40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3")			
中央处理器	32 位高效处理器			
内存	<ul style="list-style-type: none"> 8 MB Flash memory 16 MB SDRAM 		<ul style="list-style-type: none"> 128 MB Flash memory 64 MB SDRAM 	
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 内接式蓝牙 4.0 (出厂选配) 		<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 内建式以太网服务器 串行埠 (RS-232) USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 内接式蓝牙 4.0 (出厂选配) 外接式蓝牙 (客户选配) 	
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 • 交流输入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W			
操作开关、按钮、LED	电源键, 出纸键和 LED 指示灯 (3 种颜色: 绿、橘、红)			
传感器	<ul style="list-style-type: none"> 纸张间距传感器 黑线标记传感器 (位置可调整) 碳带用尽传感器 印字头抬起传感器 			
日期/时间产生器	N/A		标准	
蜂鸣器	N/A		标准	
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> 八种位图字体 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 			
条形码	<ul style="list-style-type: none"> 一维条形码 Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code 39, Code 39 with check digit, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 二维条形码 GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417 			
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°			
指令集	TSPL-EZD (相容于 EPL, ZPL, ZPL II, DPL)			
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸 (外卷式)			
纸张宽度	20 ~ 112 毫米 (0.8" ~ 4.4")			
纸张厚度	0.06 ~ 0.19 毫米 (2.36 ~ 7.48 密耳)			
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 38 毫米 (1" ~ 1.5")			
标签长度	5 ~ 2,794 毫米 (0.2" ~ 110")	5 ~ 1,016 毫米 (0.2" ~ 40")	5 ~ 25,400 毫米 (0.2" ~ 1000")	5 ~ 11,430 毫米 (0.2" ~ 450")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40 °C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60 °C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90%			
安规认证	FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, EAC, CoC, KC, 能源之星		FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, EAC, CoC, BIS, KC, 能源之星	
环境规范	符合 RoHS、REACH、WEEE			
配件	<ul style="list-style-type: none"> Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 快速安装指南 USB 传输线 电源线 外接式电压自动切换电源供应器 1" 纸卷轴、纸卷固定板 x 2、1.5" 转接器 x 2 1" 碳带卷轴 (支援 300 公尺碳带) x 2 1" 碳带回收纸筒 			
出厂选配	内接式蓝牙 4.0			
经销商选配	N/A		<ul style="list-style-type: none"> 卷标剥离模块 闸刀式切刀 (全切式与半切式) 外部纸卷架 (最大外径 8.4" 可搭配 3" 纸卷轴) 外接式蓝牙无线传输模块 (串行端口接口) 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) 	
客户选配	<ul style="list-style-type: none"> 外部纸卷架, 最大外径 8.4 吋可搭配 3 吋纸卷轴 			



- 总公司**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 利泽厂**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 美国**
TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 墨西哥**
TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3165 7379
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 巴西**
TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 99597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 欧洲、中东、非洲**
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 俄罗斯**
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 中东**
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 亚太地区**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 印度**
TSC India Representative Office
电话: +91 9987 131 874
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 韩国**
TSC Korea Representative Office
电话: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 中国**
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标。
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
上述规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。
请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2017 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

