



DC2700/DC2900 系列 - 桌上型 热感式 条形码打印机

小巧精致、稳定超值



产品主要特色

- 双层ABS机壳，坚固耐用
- 打印最快可达每秒152.4毫米(6英寸)
- DC2900、DC3900内建128 MB Flash、64 MB DRAM超大容量内存
- 贝壳式掀盖设计，耗材安装简易
- 体积小，节省摆放空间
- USB 2.0 高速传输接口
- 多种TSPL-EZD打印机语言，可支持Eltron[®]、Zebra[®] 和Datamax 之程序语言
- 蓝牙 4.0
- 802.11 a/b/g/n (DA220/ DA320)
- ENERGY STAR[®] 认证

应用市场

- 物流标签（邮局、快递、货运）
- 票务收据（餐厅、银行、游乐场所）
- 文件资产管理标签
- 置物展示标示
- 仓储库存管理标签

DC2700/DC2900系列 – 桌上型热感式条形码打印机

机型	DC2700	DC3700	DC2900	DC3900
分辨率	8点 / 毫米 (203 DPI)	12点 / 毫米 (300 DPI)	8点 / 毫米 (203 DPI)	12点 / 毫米 (300 DPI)
打印模式	热感式			
最大打印速度	152.4 毫米 (6") / 秒	102 毫米 (4") / 秒	152.4 毫米 (6") / 秒	102 毫米 (4") / 秒
最大打印宽度	108 毫米 (4.25")	105.7 毫米 (4.16")	108 毫米 (4.25")	105.7 毫米 (4.16")
最大打印长度	2,794 毫米 (110")	1,016 毫米 (40")	25,400 毫米 (1000")	11,430 毫米 (450")
机壳	双层ABS塑料			
体积尺寸	172 毫米 (宽) x 165 毫米 (高) x 195 毫米 (长) 6.77" (宽) x 6.50" (高) x 7.68" (长)			
重量	1.5 公斤 (3.31 磅)			
内部纸卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外径			
中央处理器	32 位高效处理器			
内存	<ul style="list-style-type: none"> • 8 MB Flash memory • 16 MB DRAM 		<ul style="list-style-type: none"> • 128 MB Flash memory • 64 MB DRAM 	
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 (高速传输) • 内接式蓝牙无线传输模块(出厂选配) 		<ul style="list-style-type: none"> • PCBA1: USB 2.0 (高速传输), USB Host, RS-232和以太网服务器(标准) • PCBA2: USB 2.0和以太网服务器(出厂选配) • 802.11 a/b/g/n 内接式无线网络(出厂选配) • 内接式蓝牙无线传输模块(出厂选配) • 外接式蓝牙(客户选配) 	
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W 			
操作开关、按钮、LED	电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3 种颜色: 绿、橘、红)			
传感器	<ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器 • 黑线标记传感器 • 印字头抬起传感器 			
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 			
条形码	<ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, MicroPDF417 			
字型及条形码旋转	0°, 90°, 180°, 270°			
指令集	TSPL-EZD(相容於EPL, ZPL, ZPLII, DPL)			
纸张类型	连续纸、黑标纸、吊牌、折迭纸(外卷式)			
纸张宽度	19 ~ 114 毫米 (0.7" ~ 4.5")			
纸张厚度	0.055 ~ 0.19 毫米 (2.16 ~ 7.48 mil)			
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 38 毫米 (1" ~ 1.5")			
标签长度	10 ~ 2,794 毫米 (0.39" ~ 110")	10 ~ 1,016 毫米 (0.39" ~ 40")	10 ~ 25,400 毫米 (0.39" ~ 1000")	10 ~ 11,430 毫米 (0.39" ~ 450")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90%			
安规认证	CCC, ENERGY STAR®			
环境规范	符合 RoHS、WEEE			
配件	<ul style="list-style-type: none"> • 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 • 内接式蓝牙 		<ul style="list-style-type: none"> • 实时时钟(RTC) • PCBA2: USB 2.0 和以太网 • 内接式蓝牙无线传输模块 • 802.11 a/b/g/n 内接式无线网络 • 无底纸打印裁切模块 • 卷标剥离模块 • 闸刀式切刀(全切式与半切式) • 外部纸卷架 (最大外径 8.4" 可搭配 3" 纸卷轴) • 外接式蓝牙无线传输模块(串行端口接口) • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) (串行端口接口) • 1.5" 纸卷适配器 	
出厂选配				
经销商选配	N/A			
客户选配	<ul style="list-style-type: none"> • 外部纸卷架 (最大外径 8.4" 可搭配 3" 纸卷轴) • 1.5" 纸卷适配器 			



- 总公司**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 利泽厂**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 美国**
TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 墨西哥**
TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3165 7379
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 巴西**
TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 99597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 欧洲、中东、非洲**
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 俄罗斯**
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 中东**
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 亞太地區**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 印度**
TSC India Representative Office
电话: +91 2267 082 465
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 韩国**
TSC Korea Representative Oco
电话: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 中国**
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标。
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
上述规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。
请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2017 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.