



EA630

工规行动电脑



unitech EA630创新突破了传统工业级别手持终端的设计极限，采用大屏幕且高屏占比的设计，让企业使用者享受大屏幕带来的操作效率提升之外，同时也兼具易于单手操作与携带的轻巧便利性考虑，具备了非常友善的用户接口，无论拿在手上或看在眼里，更为赏心悦目，让使用者爱不释手。在系统面上它采用了安卓新版操作系统，功能完善易于使用，强大效能的处理芯片，提升了运算执行与显示速度，容量充足的记忆容量，更能提升应用程序运行的流畅性，支持多种连线通讯方式，让企业数据传输速度更加快速，更为实时效率。

unitech EA630满足所有商业与工业环境的应用，针对不同的使用者需求，透过它提供强大多样化的功能与特性，协助企业用户精准效率的完善数据采集的工作流程。

■ 产品特色

- 通过Google 安卓 10 GMS认证，保障系统稳定运行
- 采用康宁Gorilla®第六代高强度触碰 6"大萤幕与18:9高屏设计
- 采用八核高效处理芯片，内建高容量的存储空间，提升应用程序操作效率
- 支持WiFi快速漫游与4G LTE双卡双待，高速数据传输不受限
- IP65与防摔1.2公尺设计，坚固耐用不易损坏

系统功能

| | |
|------|--|
| 作业系统 | Google 安卓 10 (通过GMS、AER认证) |
| CPU | 高通8核Snapdragon 636 芯片, 64位元 |
| 记忆容量 | 闪存(ROM):32GB;内存(RAM): 3GB |
| 扩展插槽 | MicroSD (最高支持256GB) |
| 显示屏 | 6" 18:9 full-HD 电容式彩色多点触控屏幕 450nits (阳光底下可视) 采用康宁Gorilla®第六代高强度触摸屏 支持手套操作模式 |
| 语言 | 支持多国语言 |

键 盘

6 键(含扫描与电源键)

通讯

| | |
|-------|---|
| 摄像头 | 后镜头: 1600 百万画素 (具自动对焦与LED闪光灯) |
| 蓝牙 | Bluetooth® 5 |
| USB | USB 3.1 (type-C) 支持 USB OTG |
| 无线网络 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz与5GHz 支持802.11d/e/h/i/k/r/v, 快速漫游 无线网络安全管理机制 WEP, WPA 与 IEEE 802.11i WPA2 |
| WWAN | GSM: 850,900,1800,1900 MHz WCDMA: Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 LTE: FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28) TDD-LTE (B38/B39/B40/B41) 双SIM 设计 · 支持4G双卡双待 |
| GPS | AGPS, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS |
| 其它传感器 | 重力感应器(Accelerometer sensor), 电子罗盘(e-compass), 陀螺仪传感器(Gyroscope), 光传感器(Light sensor) |

读取模式

| | |
|---------|--|
| 扫描器 | 二维影像式 · 兼具扫描指示(声响、震动)功能 |
| RFID | 频率: 13.56MHz, 支援NFC, ISO15693, ISO14443A / B |
| UHF(选购) | EPC Class 1 Gen 2 V2 |
| 读取距离 | 6公尺 |
| 读取速度 | 750 标签/秒 |

音频

音效装置 耳机、喇叭与双降噪麦克风

认 证

CE, FCC, NCC, VCCI, CCC, RoHS compliance

软件开发工具

Andriod Studio, Andriod SDK, Airwatch, SOTI, Unitech Mobolink MDM

操作环境

| | |
|------|-------------------------|
| 操作温度 | -10°C to 50°C |
| 储存温度 | -30°C to 70°C |
| 操作湿度 | 10%~90%非冷凝 |
| IP等级 | IP65 |
| 耐摔高度 | 1.2公尺(自由落体)与1.5公尺(加保护壳) |

码制

一维条码:

UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Trioptic

二维条码:

PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite, Code11, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code, DOT Code

机器规格

| | |
|----------|---------------------|
| 抗菌材质 | 抗酒精擦拭 ISO11737-1/-2 |
| 机器尺寸(mm) | 157 x 76.4 x 13.9 |
| 机器重量 | 230g(含电池) |

电 力

充电式锂电池 3.85V, 4000mAH 锂聚合物电池
使用者可更换

选购配件

保护背夹、手握带、9V/2A&5V/2A QC3.0 适配器
USB type-C (3.1) 数据线、9H 屏幕保护贴
单槽USB 底座、单槽以太网底座、单槽充电底座
手柄: 标准型/ 2D 长距扫码型 / 超高频UHF RFID型



厦门精瑞电脑有限公司 unitech electronics co, ltd.



■ 联络讯息 <http://cn.ute.com> E-mail: info@cn.ute.com

中国·上海: 上海市闵行区沪闵路7866弄莲花国际广场1号楼702室
中国·广州: 广州市天河区天河路242号丰兴广场B幢1713室
中国·厦门: 厦门市湖里区火炬高新区新丰三路16号日华国际大厦4楼4010室

电话: +86-21-64824262
电话: +86-20-38395754
电话: +86-592-3109966

传真: +86-21-64824260
传真: +86-20-38395960
传真: +86-592-3109955

■ 全球营销据点 Unitech America Unitech Europe Unitech Japan Unitech Asia Pacific Unitech China Unitech Taiwan